

Качественные и надежные комплектующие

FLEXSTAR UNO & DUO

- Простая и надежная технология соединений
- Быстрое и практичное изолирование соединений в зажимных полумуфтах и распределительных колодцах
- Незначительные расходы по укладке и длительный срок службы

Резьбовые и пресс-фитинги для надежных соединений наряду с нашими комплектами изоляции для простого и быстрого изолирования этих соединений позволяют сократить расходы по укладке труб и гарантируют их длительный срок службы.



Гибкость

Наименьшие радиусы изгиба для прокладки в ограниченном пространстве и без лишних соединений для ввода в здание



Энергоэффективность

Минимальные тепловые потери благодаря пенополиуретановой технологии



Простота

Быстрая укладка и простейший монтаж



Надежность

100% BRUGG | Швейцарское качество

BRUGG
Pipes



Звезда гибкости и надежности на небосклоне отопления

BE FLEXIBLE. BE A STAR.

Максимальная гибкость при эффективной теплопередаче для локальных тепловых сетей или тепловых насосов



bruggpipes.com/flexstar



A BRUGG GROUP COMPANY

BRUGG Rohrsystem AG · Industriestrasse 39 · 5314 Kleindöttingen · Switzerland
bruggpipes.com ivan.beliak@brugg.com



Сортамент труб теплоснабжения

FLEXSTAR UNO & DUO

Свойства продукта

- Внутренняя труба: РЕХа
- Теплоизоляция: полиуретан (PUR)
- Отсутствие продольной водонепроницаемости изоляции
- Инновационная технология нанесения маркировки (патент)
- Прочная и УФ-устойчивая гофрированная наружная оболочка (LLDPE)

Рабочие характеристики

Рабочая температура: макс. 95°C (скользящая)
Рабочее давление: 6 бар



FLEXSTAR UNO

Тип мм	ДУ мм	Значение U [Вт/мК]	Мин. радиус изгиба (м)	Макс. поставляемая длина (м)
25/ 70	20	0.147	0.3	200
32/ 70	25	0.194	0.3	200
40/ 90	32	0.188	0.3	200
50/ 90	40	0.260	0.3	200
63/105	50	0.289	0.3	200



FLEXSTAR DUO

Тип мм	ДУ мм	Значение U [Вт/мК]	Мин. радиус изгиба (м)	Макс. поставляемая длина (м)
25+25/90	20+20	0.228	0.3	200
32+32/105	25+25	0.251	0.3	200
40+40/125	32+32	0.262	0.4	200
50+50/150	40+40	0.282	0.4	150

Примеры применения трубопроводов

FLEXSTAR UNO & DUO



Инновационная низкотемпературная система FLEXSTAR от BRUGG Pipes – это система предизолированных труб с максимальной гибкостью и прочностью для локальных тепловых сетей или тепловых насосов (с запатентованным процессом производства).

Широкая сфера применения

- Тепловые насосы (воздух/вода)
- Сети локального отопления
- Коттеджное строительство, реконструкции
- Бани, сауны, парные
- Подогрев бассейнов

BRUGG Pipes – сервис для Вас

- Точно согласованные по Вашим потребностям длины труб или комплекты, вкл. комплектующие
- Поддержка при проектировании
- Широко представленная в мире торговая сеть
- Техническая поддержка и программы обучения продукту по всему миру
- Стандарт производства согласно **EN 15632-2**
- Стандарт качества согласно ISO 9001, ISO 45001 и ISO 14001